

LAVIO ATF SYNT PREMIUM D VI

синтетическое трансмиссионное масло

ОПИСАНИЕ

Область применения:

для автоматических коробок передач японских и корейских автомобилей с повышенными требованиями к антивибрации, для американских коробок передач General Motors и Ford с последними требованиями Dexron VI и Mercon LV/V. А также подходит для большинства европейских АКПП, особенно для автомобилей Mercedes Benz, где требуется стандарт 236.14, Nissan Matic S и Toyota тип WS.

Характеристики:

GM Dexron VI
Ford MERCON LV
MB 236.14
Hyundai ATF SP-IV
Kia ATF SP-IV
BMW JWS 3309 T-IV
Nissan Matic S
Toyota ATF WS
Lexus ATF WS
Chrysler ATF +4
Volvo CE 97340
Fiat 9.55550-AV2
Honda ATF DW-1
Allison C4
JASO 1A

Типичные значения:

Цвет	красный	
Плотность при 15 °C, гр/см ³	0,845	ASTM D-1298
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	6,05	ASTM D-445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	29,60	ASTM D-445
Динамическая вязкость (по Брукфилду) при -40°C, мПа.с	9960,00	ASTM D-2983
Температура застывания, °C	-50	ASTM D-97
Температура вспышки, °C	214	ASTM D-92
Индекс вязкости	157	ASTM D-2270