

## LAVIO LONGLIFE III 5W-30

полностью синтетическое моторное масло

### ОПИСАНИЕ

#### Область применения:

Предназначено для смазывания современных бензиновых двигателей FSI с непосредственным впрыском, дизельных двигателей с DPF (дизельным сажевым фильтром), двигателей PD (насос-форсунка) с увеличенными интервалами замены и самыми высокими требованиями к характеристикам масла.

Подходит для сложных условий эксплуатации.

#### Свойства:

автомобильное полностью синтетическое моторное масло LOW SAPS. Разработано в соответствии с самыми высокими требованиями двигателей VW.

Изготовлено из синтетических базовых масел и современного пакета присадок. В комплексе обеспечивают следующие свойства:

- очень хорошие моющие и диспергирующие свойства
- надежная степень защиты от вспенивания
- содержит современные присадки с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора, так называемые Low Saps
- гарантирует полную защиту двигателя от износа и коррозии
- превосходная чистота двигателя и длительный срок службы даже при увеличенных интервалах замены.

#### Характеристики:

SAE 5W-30  
ACEA C3/A3/B4  
VW 504 00 / 507 00  
MB 229.51  
BMW LongLife- 04  
Porsche C30

#### Типичные значения:

Плотность при 15 °C, гр/см <sup>3</sup>	0,855	
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	10,8 – 12,6	ČSN EN ISO 3104
Динамическая вязкость при -30 °C <sub>(макс.)</sub> , сП	6100	ČSN 65 6259
Температура застывания, °C	-39	ČSN ISO 3016
Температура вспышки, °C	>210	ČSN EN ISO 2592
Общее щелочное число, мг KOH/гр	8,5	ČSN ISO 3771
Индекс вязкости	160	ASTM D-2270
Вязкость НТНС при 150 °C, мПа·с	мин. 3,5	ASTM D-4741
Сульфатная зольность, мас.%	< 0,8	

LAVIO s.r.o., Výstavní 2372/22, 709 00 Ostrava, Česká republika

kontakt na zákaznický a technický servis: +420 604 379 479, +420 596 623 311

e-mail: [prodejna@lavio.cz](mailto:prodejna@lavio.cz)

web:

<https://www.lavio.cz>