

LAVIO SYNTHETIC C3 5W-30

полностью синтетическое моторное масло

ОПИСАНИЕ

Область применения:

для смазывания самых мощных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с увеличенными и стандартными интервалами замены.

Предназначено для дизельных автомобилей, оснащенных DPF (дизельным сажевым фильтром), дизельных автомобилей с системой впрыска PD (Pumpe-Düse) со стандартными интервалами замены, дизельных автомобилей с двигателями COMMON-RAIL и бензиновых автомобилей с трехкомпонентными катализаторами выхлопных газов TWC (Трехкомпонентный катализатор).

Свойства:

автомобильное полностью синтетическое моторное масло LOW SAPS.

Изготовлено из синтетических базовых масел и современного пакета присадок. В комплексе обеспечивают следующие свойства:

- очень хорошие моющие и диспергирующие свойства
- надежная степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- содержит современные присадки с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора, так называемые Low Saps.

Характеристики:

SAE 5W-30

API SN/CF

ACEA C3/A3/B4

VW 505 01/502 00/505 00

MB 229.51/229.31

BMW LongLife- 04

Renault RN 0700/0710

PSA B71 2290

GM Dexos 2

Типичные значения:

Плотность при 15 °C, гр/см ³	0,852	ASTM D-1298
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	9,3 – 12,5	ASTM D-445
Динамическая вязкость при -30 °C _(макс.) , сП	<6600	ASTM D-5293
Температура застывания, °C	-35	ASTM D-97
Температура вспышки, °C	220	ASTM D-92
Общее щелочное число, мг KOH/гр	7,5	ASTM D-2896
Индекс вязкости	150	ASTM D-2270
Вязкость НТНС при 150 °C, мПа·с	мин.3,5	ASTM D-4741
Сульфатная зольность, мас.%	< 0,8	