

LAVIO FULLY SYNTHETIC 5W-40

полностью синтетическое моторное масло

ОПИСАНИЕ

Область применения:

Предназначено для смазки мощных бензиновых и дизельных двигателей легковых а/м и легких грузовиков. Оно также подходит для двигателей, работающих на сжиженном газе (LPG).

Это масло для легковых автомобилей соответствует требованиям обычных классификаций производительности.

Свойства:

автомобильное полностью синтетическое моторное масло.

Изготовлено из синтетических базовых масел высшего качества и рафинирующих присадок - ингибиторов коррозии и окисления, моющих, анти-абразивных и анти-пенных присадок, диспергаторов и модификаторов вязкости. Эти присадки обеспечивают превосходные вязкостные свойства и высокий уровень производительности:

- превосходная устойчивость к сдвигу обеспечивает надежную защиту двигателя
- низкое испарение и отличные низкотемпературные свойства позволяют экономить топливо и снижать выбросы выхлопных газов.

Характеристики:

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 502 00/505 00
MB 229.3
Renault RN 0700/0710
Porsche A40

Типичные значения:

Цвет	янтарный	
Плотность при 15 °C, гр/см ³	0,855	
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,5	ČSN EN ISO 3104
Температура застывания, °C	-39	ČSN ISO 3016
Температура вспышки, °C	215	ČSN EN ISO 2592
Общее щелочное число, мг KOH/гр	10,0	ČSN ISO 3771
Индекс вязкости	165	ASTM D-2270
Вязкость НТНС при 150 °C, мПа·с	мин. 3,5	ASTM D-4741
Сульфатная зольность, мас.%	макс. 1,6	

LAVIO s.r.o., Výstavní 2372/22, 709 00 Ostrava, Česká republika

kontakt na zákaznický a technický servis: +420 604 379 479, +420 596 623 311

e-mail: prodejna@lavio.cz

web:

<https://www.lavio.cz>