

## LAVIO POLOSÝNTETIKA 10W-40

полусинтетическое моторное масло

### ОПИСАНИЕ

#### Область применения:

Предназначено для смазки современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с особыми требованиями к эксплуатационным характеристикам, также подходит для двигателей, использующих топливо LPG или CNG.

Также подходит для двигателей старых автомобилей, для которых рекомендуются масла API SL/SJ.

#### Свойства:

автомобильное полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло для легковых автомобилей на основе отборных первичных рафинатов, HC-синтетического базового масла и специально подобранных присадок, обеспечивающих бесперебойную смазку и поддержание чистоты двигателя.

Высокие щелочные резервы обеспечивают очень хорошие антикоррозионные свойства масла. Состав масла способствует экономии топлива и снижению расхода масла.

#### Характеристики:

SAE 10W-40

API SM/CF

ACEA A3/B3/B4

VW 500 00/505 00

MB 229.1

#### Типичные значения:

Цвет	янтарный	
Плотность при 15 °C, гр/см <sup>3</sup>	0,860	
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	14,0-14,5	ČSN EN ISO 3104
Температура застывания, °C	-33	ČSN ISO 3016
Температура вспышки, °C	>210	ČSN EN ISO 2592
Общее щелочное число, мг КОН/гр	6,9	ČSN ISO 3771
Индекс вязкости	155	ASTM D-2270
Вязкость НТНС при 150 °C, мПа·с	мин. 3,5	ASTM D-4741
Сульфатная зольность, мас.%	макс. 1,6	