

LAVIO SYNTHETIC LL III 0W-30

полностью синтетическое моторное масло на основе ПАО

ОПИСАНИЕ

Область применения:

разработано в соответствии с самыми высокими требованиями для двигателей VW.

Предназначено для смазывания самых современных бензиновых двигателей с непосредственным впрыском FSI, дизельных двигателей с DPf, двигателей PD (Pumpe-Düse) с увеличенными интервалами замены и с самыми высокими требованиями на производительность масла.

Полностью совместимо со всеми системами DPf, TWC, EGR, SCR.

Подходит для тяжелых условий эксплуатации, гарантирует полную защиту двигателя от износа и коррозии.

Можно применять в двигателях с увеличенным интервалом замены до 30 000 км.

Свойства:

автомобильное полностью синтетическое моторное масло LOW SAPS на основе полиальфаолефинов (ПАО).

Синтетические базовые масла с эфирами и современные присадки входящие в состав позволяют:

- уменьшить формирование сажи и износа
- получить безотказный холодный пуск даже в самых сложных условиях
- экономить топливо за счет снижения вязкости и оптимизации свойств скольжения
- увеличить срок службы двигателя даже в режиме движения СТАРТ-СТОП
- содержит современные присадки с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора, так называемые Low Saps.

Характеристики:

SAE 0W-30

API SN

ACEA C3

VW 504 00/507 00

MB 229.51

BMW LongLife-12FE

Porsche C30

Типичные значения:

Плотность при 20 °C, гр/см ³	0,850	ASTM D-1298
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	56,98	ASTM D-445
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	10,43	ASTM D-445
Динамическая вязкость при -35 °C _(макс.) , cP	6186	ASTM D-5293
Температура застывания, °C	-45	ASTM D-97
Температура вспышки, °C	224	ASTM D-92
Общее щелочное число, мг KOH/гр	8,05	ASTM D-2896
Индекс вязкости	173	ASTM D-2270
Вязкость НТНС при 150 °C, мПа·с	3,58	ASTM D-4741
Сульфатная зольность, мас.%	< 0,8	

LAVIO s.r.o., Výstavní 2372/22, 709 00 Ostrava, Česká republika

kontakt na zákaznický a technický servis: +420 604 379 479, +420 596 623 311

e-mail: prodejna@lavio.cz

web:

<https://www.lavio.cz>