

LAVIO SYNTHETIC C2 0W-30

полностью синтетическое моторное масло на основе ПАО

ОПИСАНИЕ

Область применения:

для самых мощных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей концерна PSA - Peugeot, Citroën, Toyota, стандарт EURO 6.

Предназначено для автомобилей оснащенных бензиновыми двигателями или дизельными двигателями с сажевым фильтром DPF.

Используется для автомобилей PSA, использующих технологии Start-Stop и требующих стандартов B71 2312 или B71 2302.

Свойства:

автомобильное полностью синтетическое моторное масло LOW SAPS на основе полиальфаолефинов (ПАО).

Изготовлено из синтетических базовых масел высочайшего качества и рафинирующих присадок новейшего поколения с низким содержанием сульфатной золы: ингибиторы коррозии и окисления, детергенты, антиабразивные и пеногасители, диспергаторы и модификаторы вязкости.

Характеристики:

SAE 0W-30

ACEA C2 / C1

PSA B71 2312 / B71 2302

Fiat 9.55535-GS-1 / DS-1

Ford WSS-M2C934-B

Jaguar /LR STJLR 03.5007

Типичные значения:

Плотность при 20 °C, гр/см ³	0,849	ASTM D-1298
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	52,10	ASTM D-445
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	9,95	ASTM D-445
Динамическая вязкость при -35 °C _(макс.) , сП	6105	ASTM D-5293
Температура застывания, °C	-46	ASTM D-97
Температура вспышки, °C	227	ASTM D-92
Общее щелочное число, мг КОН/гр	8,03	ASTM D-2896
Индекс вязкости	173	ASTM D-2270
Вязкость НТНС при 150 °C, мПа·с	2,99	ASTM D-4741
Сульфатная зольность, мас.%	< 0,8	